

# LUMINAIRE DEL

Série DL



## Réglette DEL Eco-Commercial DL-EC

Réglette DEL linéaire 2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi, pilote à auto-captation 120-347V



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +50 °C



### Caractéristiques et avantages

Homologué cULus, répertorié

Sélection de longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi

Pilote à auto-captation 120-347V, gradation 0-10V

Durée de vie moyenne 100000 hres L70 (TM-21 à 70 °C), IRC ≥ 80


Efficacité du système d'éclairage ≥ 130 lm par watt

Fini de métal blanc (noir offert en commande spéciale), lentille de PMMA opale

Montage en surface ou suspendu, montage en enfilade avec plaque de raccord

Homologué pour les endroits humides

### Dessin dimensionnel



Unique J-Box cover supplied

	L	I	H
<b>2 pi</b>	22,2 po	3,3 po	3,6 po
<b>3 pi</b>	35,0 po	3,3 po	3,6 po
<b>4 pi</b>	47,3 po	3,3 po	3,6 po
<b>8 pi</b>	94,2 po	3,3 po	3,6 po

### Information sur la commande Exemple: DL-EC/2F/20W/35/120-347V/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Détecteur	Option
DL (Deltalum)	EC (Eco-Commercial)	2F (2 pi) 3F (3 pi) 4F (4 pi) 8F (8 pi)	20W 25W 35W, 45W, 56W 65W, 90W	35 (3 500K) 40 (4 000K) 50 (5 000K)	120-347V 347V	D (intensité variable)	S (détecteur)	RM (plaque de montage en enfilade) S (détecteur à micro-ondes) TL-2052 détecteur à infrarouge passif DL-EC/MS/CONTROLLER

### Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure (L70)	Angle du faisceau	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	L.T.M. (po)	Qté par boîte
3663209	DL-EC/2F/20W/35/120-347V/D	20	120-347V	100 000	120	2 600	3 500	>80	Oui	22-1/4	6
3663208	DL-EC/2F/20W/40/120-347V/D	20	120-347V	100 000	120	2 620	4 000	>80	Oui	22-1/4	6
3664206	DL-EC/3F/25W/40/120-347V/D	25	120-347V	100 000	120	3 325	4 000	>80	Oui	36	6

# Réglette DEL raccordable

## DL-EC

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure (L70)	Angle du faisceau	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	L.T.M. (po)	Qté par boîte
3665250	DL-EC/4F/35W/35/120-347V/D	35	120-347V	100 000	120	4 585	3 500	>80	Oui	48	6
3665225	DL-EC/4F/35W/40/120-347V/D	35	120-347V	100 000	120	4 620	4 000	>80	Oui	48	6
3665226	DL-EC/4F/35W/50/120-347V/D	35	120-347V	100 000	120	4 655	5 000	>80	Oui	48	6
3665251	DL-EC/4F/45W/35/120-347V/D	45	120-347V	100 000	120	5 940	3 500	>80	Oui	48	6
3665227	DL-EC/4F/45W/40/120-347V/D	45	120-347V	100 000	120	5 985	4 000	>80	Oui	48	6
3666300	DL-EC/4F/56W/35/120-347V/D	56	120-347V	100 000	120	7 280	3 500	>80	Oui	48	6
3666247	DL-EC/4F/56W/40/120-347V/D	56	120-347V	100 000	120	7 336	4 000	>80	Oui	48	6
3666240	DL-EC/8F/65W/35/120-347V/D	65	120-347V	100 000	120	8 515	3 500	>80	Oui	48	4
3666229	DL-EC/8F/65W/40/120-347V/D	65	120-347V	100 000	120	8 580	4 000	>80	Oui	96	4
3666230	DL-EC/8F/65W/50/120-347V/D	65	120-347V	100 000	120	8 645	5 000	>80	Oui	96	4
3663300	DL-EC/2F/20W/40/120-347V/D/S	20	120-347V	100 000	120	2 620	4 000	>80	Oui	24	6
3665253	DL-EC/4F/35W/35/120-347V/D/S	35	120-347V	100 000	120	4 585	3 500	>80	Oui	48	6
3665242	DL-EC/4F/35W/40/120-347V/D/S	35	120-347V	100 000	120	4 620	4 000	>80	Oui	48	6
3665252	DL-EC/4F/45W/35/120-347V/D/S	45	120-347V	100 000	120	5 940	3 500	>80	Oui	48	6
3665246	DL-EC/4F/45W/40/120-347V/D/S	45	120-347V	100 000	120	5 985	4 000	>80	Oui	48	6
3666304	DL-EC/4F/56W/35/120-347V/D/S	56	120-347V	100 000	120	7 280	3 500	>80	Oui	48	6
3666248	DL-EC/4F/56W/40/120-347V/D/S	56	120-347V	100 000	120	7 336	4 000	>80	Oui	48	6
3666305	DL-EC/8F/65W/40/120-347V/D/S	65	120-347V	100 000	120	8 580	4 000	>80	Oui	96	4
3666237	DL-EC/8F/90W/40/347V/D	90	347V	100 000	120	11 700	4 000	>80	Oui	96	4
3666249	DL-EC/8F/90W/50/347V/D	90	347V	100 000	120	11 790	5 000	>80	Oui	96	4
3660055	DL-EC/2F/LENS	Lentille de remplacement PMMA 2 pi pour réglette Eco-commercial DeltaLum								25-11/16	
3660056	DL-EC/3F/LENS DL-EC/3F/LENS	Lentille de remplacement PMMA 3 pi pour réglette Eco-commercial DeltaLum								36-31/32	
3660057	DL-EC/4F/LENS	Lentille de remplacement PMMA 4 pi pour réglette Eco-commercial DeltaLum								48	
3660058	DL-EC/8F/LENS DL-EC/8F/LENS	Lentille de remplacement PMMA 8 pi pour réglette Eco-commercial DeltaLum								96	
-	DL-EC/MS	Micro-détecteur installé à l'usine									
3660122	DL-EC/MS/KIT	Ensemble de micro-détecteur et boîte pour réglettes DL-EC									
3660097	DL-EC/MS/CONTROLLER	Contrôleur portatif à distance pour micro-détecteur									
3660092	DL-EC/4F/WG	Réglette Eco-commercial DeltaLum, écran de fil protecteur de 4 pi									
3660096	DL-EC/RM	Réglette Eco-commercial DeltaLum, plaque de montage en enfilade									
3660190	DL-EC/MTG/H-C/KIT	Réglette Eco-commercial DeltaLum, trousse de montage avec crochet et chaîne, 2 crochets en V et 2 chaînes à maillons de 1,05 m de longueurs inclus									
3660127	SIP-60I/1400/120-347V/DIP	DEL 65W, pilote à auto-captation 120-347V pour gradation 0-10V									