

LUMINAIRE DEL

Série TL



Bloc-batterie de métal TL-EMRM

Bloc-batterie avec boîtier d'acier



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de
10 °C ~ +40 °C
15 °C ~ +35 °C (140W)



UL LISTED TL-EMRM/90W/12VDC/2



UL LISTED TL-EMRM/90W/12VDC/0



UL LISTED TL-EMRM/140W



SP TL-EMRM/95W



SP TL-EMRM/36W

Caractéristiques et avantages

Boîtier d'acier, Cote d'inflammabilité UL-94V-0, ignifuge

Tension à l'entrée : 120/277/347V


Avec ou sans phare 2 phares de 2W 6 500K

Batterie au plomb-acide 12V / 6V

Homologation pour les endroits humides, classement IP : IP20,
ne s'utilise pas à l'extérieur

Montage mural, capacité à distance

Dessin dimensionnel



Information sur la commande Exemple: TL-EMRM/90W/12VDC/0/120-347V

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	Tension de la charge	Phares DEL	Tension à l'entrée
TL (Turolight)	EMRM (secours à distance)	36W 90W 95W 140W	6V c.c. 12V c.c.	0 (sans phare) 2 (avec 2 phares DEL)	120/277/347V

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Phares DEL	Montage	Capacité à distance	Endroit humide	Dimension LxIxH (po)	Qté par boîte
3465200	TL-EMRM/36W/6VDC/2/120-347V	Avec 2 phares de 2W 36W, 6V c.c. 120/277/347V, 90 min. à pleine charge	36	120/277/347V	2	Mural	Oui	Oui	11,8 po × 5,5 po × 2,95 po (3,55 po)	10
3466200	TL-EMRM/90W/12VDC/0/120-347V	Sans tête 64W, 12V c.c., 120/277/347V, 30 min. à pleine charge	64	120/277/347V	0	Mural	Oui	Oui	10,2 po × 9,1 po × 3,27 po	3
3466201	TL-EMRM/90W/12VDC/2/120-347V	Avec 2 phares de 2W 60W, 12V c.c. 120/277/347V, 30 min. à pleine charge	60	120/277/347V	2	Mural	Oui	Oui	10,2 po × 9,1 po × 3,27 po (5 po)	3
3466202	TL-EMRM/95W/12VDC/2/120-347V	Avec 2 phares de 2W 95W, 12V c.c. 120/277/347V, 30 min. à pleine charge	95	120/277/347V	2	Mural	Oui	Oui	12,2 po × 7,87 po × 2,76 po (3,55 po)	5
3461220	TL-EMRM/140W/12VDC/2/120-347V	Avec 2 phares de 2W 140W, 12V c.c. 120/277/347V, 30 min. à pleine charge	140	120/277/347V	2	Mural	Oui	Oui	13,5 po × 8,97 po × 4,21 po (3,55 po)	5