

LAMPE DEL

Série VIVID



Ampoules DEL en forme de A VIV-A15, A19, A21, PS25, PS30



15 000 h : 2 ans ; 25 000h : garantie limitée de 3 ans
50 000 h : Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -40°C ~ +40°C
A15 (-20°C ~ +40°C)



Caractéristiques et avantages

Homologué cULus, Energy Star / DLC *

IRC élevé (80+), intensité variable*


Durée de vie de 25 000 h*

Utilisation dans un luminaire fermé

Homologué pour les endroits humides

*Pour les modèles applicables se reporter aux spécifications du produit ci-dessous.

Dessin dimensionnel



Information sur la commande Exemple : VIV-A15/5.5W/27/D/F

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP	Intensité variable	Autres
VIV (Vivid)	A15 A19 A21 PS25 PS30 (répertorié DLC)	5,5W 6W, 9W, 11W, 15W 18W, 23W, 3way 27W 36W	27 (2 700K) 30 (3 000K) 40 (4 000K) 50 (5 000K)	D (gradation) Vide (sans gradation)	F (givré) E26 (culot E26) EX39 (culot EX39)

Spécifications du produit

Code pour commander	Energy Star/DLC	Nom du modèle	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle du faisceau	Lumens initiaux (lm)	TCP (K)	IRC	Utilisation dans luminaire fermé	Endroit humide	Intensité variable	D.T.M. (po)	L.T.M. (po)	Qté par boîte
VIVID à lumens élevés, 25 000 h / 50 000 h, DE/DLC, -40°C~+40°C																
1754406	Oui	VIV-PS25/27W/40/E26	27	E26	120-277	25 000	230°	3 200	4 000	80	-	0	N	3,23	6,73	40
1755404	Oui DLC	VIV-PS30/36W/40/EX39	36	EX39	120-277	50 000	230°	5 000	4 000	80	-	0	N	3,74	7,28	40
1764210	Oui	VIV-A21/23W/30/D	23	E26	120	15 000	230°	2 550	3 000	80	0	0	0	2,63	4,8	40
1753200	Oui	VIV-A21/190/18W/30/D (CRI 90)	18	E26	120	25 000	230°	2 000	3 000	90	0	0	0	2,63	4,8	40
1763232	Oui	VIV-A21/3WAY/15W/27/D	15/10/5	E26	120	15 000	230°	1 600/1 100/600	2 700	80	-	0	0	2,63	4,8	40

Ampoules DEL en forme de A

VIV-A15, A19, A21, PS25, PS30



Code pour commander	Energy Star/ DLC	Numéro du modèle	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle du faisceau	Lumens initiaux (lm)	TCP (K)	IRC	Utilisation dans luminaire fermé	Endroit humide	Intensité variable	D.T.M. (po)	L.T.M. (po)	Qté par boîte
A15 VIVID 25 000 h DE																
1752105	Oui	VIV-A15/5.5W/27/D/F	5,5	E26	120	25 000	220°	450	2 700	80	0	0	0	-	3,3	100
1752219	Oui	VIV-A15/5.5W/30/D/F	5,5	E26	120	25 000	220°	450	3 000	80	0	0	0	-	3,3	100
1752420	Oui	VIV-A15/5.5W/40/D/F	5,5	E26	120	25 000	220°	450	4 000	80	0	0	0	-	3,3	100
A19 VIVID X18 intensité variable 25 000 h, DE, luminaire fermé, -40°C~+40°C																
1762021	Oui	VIV-A19/X18/15W/27/D	15	E26	120	25 000	220°	1 600	2 700	80	0	0	0	-	4,9	40
1762797	Oui	VIV-A19/X18/15W/30/D	15	E26	120	25 000	220°	1 600	3 000	80	0	0	0	-	4,9	40
1762879	Oui	VIV-A19/X18/15W/40/D	15	E26	120	25 000	220°	1 600	4 000	80	0	0	0	-	4,9	40
1762549	Oui	VIV-A19/X18/15W/50/D	15	E26	120	25 000	220°	1 600	5 000	80	0	0	0	-	4,9	40
1762798	Oui	VIV-A19/X18/11W/30/D	11	E26	120	25 000	220°	1 100	3 000	80	0	0	0	-	4,4	40
1762880	Oui	VIV-A19/X18/11W/40/D	11	E26	120	25 000	220°	1 100	4 000	80	0	0	0	-	4,4	40
1762019	Oui	VIV-A19/X18/9W/27/D	9	E26	120	25 000	220°	800	2 700	80	0	0	0	-	4,4	40
1762799	Oui	VIV-A19/X18/9W/30/D	9	E26	120	25 000	220°	800	3 000	80	0	0	0	-	4,4	40
1762881	Oui	VIV-A19/X18/9W/40/D	9	E26	120	25 000	220°	800	4 000	80	0	0	0	-	4,4	40
1762550	Oui	VIV-A19/X18/9W/50/D	9	E26	120	25 000	220°	800	5 000	80	0	0	0	-	4,4	40
1762020	Oui	VIV-A19/X18/6W/27/D	6	E26	120	25 000	220°	480	2 700	80	0	0	0	-	4,2	40
1762700	Oui	VIV-A19/X18/6W/30/D	6	E26	120	25 000	220°	480	3 000	80	0	0	0	-	4,2	40
1762882	Oui	VIV-A19/X18/6W/40/D	6	E26	120	25 000	220°	480	4 000	80	0	0	0	-	4,2	40