

# LAMPE DEL

Série VIVID



PAR38, PAR30, PAR20 DEL  
VIV-PAR38/I90, PAR30LN/I90, PAR20/I90



Garantie limitée de 3 ans


Plage de température d'exploitation de -40°C ~ +45°C



## Caractéristiques et avantages

- Lentille de verre à distribution d'éclairage parfaite
- Homologué cULus, Energy Star
- IRC élevé (90+), intensité variable
- Durée de vie moyenne de 25 000 h
- Application de luminaire fermé, homologuée pour les endroits mouillés
- Sélection de boîtier blanc et noir

## Dessin dimensionnel



|         | D.M.T. | L.T.M. |
|---------|--------|--------|
| PAR38   | 4.8"   | 5.31"  |
| PAR30LN | 3.74"  | 4.84"  |
| PAR20   | 2.47"  | 3.46"  |

Information sur la commande Exemple: VIV-PAR38/I90/16W/30/WFL40/D/BK

| Nom de la gamme | Type de lampe                              | IRC          | Puissance (W)                            | TCP   | Angle de faisceau         | Intensité variable     | Fini/boîtier              |
|-----------------|--|--------------|--|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| VIV (Vivid)     | PAR38<br>PAR30LN (PAR30 long cou)<br>PAR20 | I90 (IRC90+) | 7W (PAR20)<br>12W (PAR30)<br>16W (PAR38) | 27 (2 700K)<br>30 (3 000K)<br>35 (3 500K)<br>40 (4 000K)<br>50 (5 000K) | FL25 (25°)<br>WFL40 (40°) | D (intensité variable) | BK (noir)<br>Vide (blanc) |

## Spécifications du produit

| Code pour commander | Energy Star | Numéro du modèle             | Puissance (W) | Culot | Tension (V) | Classement en heure | Angle de faisceau | Lumens initiaux (lm) | TCP (K) | IRC | I.L.C.F. (cd) | Application luminaire fermé | Endroit mouillé | D.M.T. (po) | L.T.M. (po) | Qté par boîte |
|---------------------|-------------|------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------|-----|---------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 1753203             | 0           | VIV-PAR38/I90/16W/30/WFL40/D | 16            | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 1 400                | 3 000   | 90  | 2 270         | 0                           | 0               | 4,8         | 5,31        | 20            |
| 1753301             | 0           | VIV-PAR38/I90/16W/35/WFL40/D | 16            | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 1 400                | 3 500   | 90  | 2 270         | 0                           | 0               | 4,8         | 5,31        | 20            |
| 1753402             | 0           | VIV-PAR38/I90/16W/40/WFL40/D | 16            | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 1 400                | 4 000   | 90  | 2 270         | 0                           | 0               | 4,8         | 5,31        | 20            |
| 1753501             | 0           | VIV-PAR38/I90/16W/50/WFL40/D | 16            | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 1 400                | 5 000   | 90  | 2 270         | 0                           | 0               | 4,8         | 5,31        | 20            |

# PAR38, PAR30, PAR20 DEL

## VIV-PAR38/I90, PAR30LN/I90, PAR20/I90



| Code pour commander | Energy Star | Numéro du modèle                  | Puissance (W) | Culot | Tension (V) | Classement en heure | Angle de faisceau | Lumens initiaux (lm) | TCP (K) | IRC | I.L.C.F. (cd) | Application luminaire fermé | Endroit mouillé | D.M.T. (po) | L.T.M. (po) | Qté par boîte |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------|-----|---------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 1753302             | 0           | VIV-PAR38/I90/16W/35/FL25/D       | 16            | E26   | 120         | 25 000              | 25°               | 1 400                | 3 500   | 90  | 3 563         | 0                           | 0               | 4,8         | 5,31        | 20            |
| 1753403             | 0           | VIV-PAR38/I90/16W/40/FL25/D       | 16            | E26   | 120         | 25 000              | 25°               | 1 400                | 4 000   | 90  | 3 563         | 0                           | 0               | 4,8         | 5,31        | 20            |
| 1753204             | 0           | VIV-PAR38/I90/16W/30/WFL40/D/BK   | 16            | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 1 400                | 3 000   | 90  | 2 270         | 0                           | 0               | 4,8         | 5,31        | 20            |
| 1753201             | 0           | VIV-PAR38/I90/16W/30/FL25/D       | 16            | E26   | 120         | 25 000              | 25°               | 1 400                | 3 000   | 90  | 3 563         | 0                           | 0               | 4,8         | 5,31        | 20            |
| 1753205             | 0           | VIV-PAR38/I90/16W/30/FL25/D/BK    | 16            | E26   | 120         | 25 000              | 25°               | 1 400                | 3 000   | 90  | 3 563         | 0                           | 0               | 4,8         | 5,31        | 20            |
| 1752225             | 0           | VIV-PAR30LN/I90/12W/30/WFL40/D    | 12            | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 840                  | 3 000   | 90  | 1 315         | 0                           | 0               | 3,74        | 4,84        | 30            |
| 1752424             | 0           | VIV-PAR30LN/I90/12W/40/WFL40/D    | 12            | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 840                  | 4 000   | 90  | 1 315         | 0                           | 0               | 3,74        | 4,84        | 30            |
| 1752514             | 0           | VIV-PAR30LN/I90/12W/50/WFL40/D    | 12            | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 840                  | 5 000   | 90  | 1 315         | 0                           | 0               | 3,74        | 4,84        | 30            |
| 1752226             | 0           | VIV-PAR30LN/I90/12W/30/WFL40/D/BK | 12            | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 840                  | 3 000   | 90  | 1 315         | 0                           | 0               | 3,74        | 4,84        | 30            |
| 1752227             | 0           | VIV-PAR30LN/I90/12W/30/FL25/D     | 12            | E26   | 120         | 25 000              | 25°               | 840                  | 3 000   | 90  | 2 910         | 0                           | 0               | 3,74        | 4,84        | 30            |
| 1752104             | 0           | VIV-PAR20/I90/7W/27/WFL40/D       | 7             | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 500                  | 2 700   | 90  | 593           | 0                           | 0               | 2,47        | 3,46        | 50            |
| 1752211             | 0           | VIV-PAR20/I90/7W/30/WFL40/D       | 7             | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 500                  | 3 000   | 90  | 593           | 0                           | 0               | 2,47        | 3,46        | 50            |
| 1752409             | 0           | VIV-PAR20/I90/7W/40/WFL40/D       | 7             | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 500                  | 4 000   | 90  | 593           | 0                           | 0               | 2,47        | 3,46        | 50            |
| 1752506             | 0           | VIV-PAR20/I90/7W/50/WFL40/D       | 7             | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 500                  | 5 000   | 90  | 593           | 0                           | 0               | 2,47        | 3,46        | 50            |
| 1752228             | 0           | VIV-PAR20/I90/7W/30/WFL40/D/BK    | 7             | E26   | 120         | 25 000              | 40°               | 500                  | 3 000   | 90  | 593           | 0                           | 0               | 2,47        | 3,46        | 50            |