

LAMPE DEL

Série ARTISAN



G16.5, G30, G40 DEL

Faible clignotement FAIBLE CLIGNOTEMENT non visible



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C



Caractéristiques et avantages


- Clignotement réduit à 10%
 - Comparaison avec une incandescente traditionnelle de 6,6%
 - Bien en dessous le 30% de la norme T20 de Californie
 - Qualité d'éclairage grandement améliorée
 - Confort visuel optimisé

Avec gaine de verre incolore, ambre

Durée de vie de 15000 h (L70)*, IRC élevé (80+), intensité variable

Homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel



Information sur la commande Exemple: AR-G16.5LF/4W/27/E12/D/C

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP	Culot	Intensité variable	Gaine
AR (Artisan)	G16.5LF (G16.5, faible clignotement) G30LF (G30, faible clignotement) G40LF (G40, faible clignotement) G16.5, G40	4W 5W	22 (2 200K) 27 (2 700K) 30 (3 000K)	E12 Vide (E26)	D (gradation)	C (incolore) A (ambre) MW (blanc laiteux)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Remplacement à filament	Remplacement incandescente	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens initiaux (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	L.T.M. (po)	Qté par boîte
1771146	AR-G16.5LF/4W/27/E12/D/C	4	-	40W	E12	120	15 000	330°	350	2 700	80	0	3,31	50
1771208	AR-G16.5LF/4W/30/E12/D/C	4	-	40W	E12	120	15 000	330°	350	3 000	80	0	3,31	50
1771212	AR-G16.5LF/4W/30/E12/D/MW	4	-	40W	E12	120	15 000	330°	300	3 000	80	0	3,31	50
1771109	AR-G16.5/4W/27/D/C**	4	-	40W	E26	120	15 000	330°	350	2 700	80	0	3,31	50
1771147	AR-G30LF/5W/27/D/C	5	-	50W	E26	120	15 000	330°	500	2 700	80	0	5,28	40
1771215	AR-G30LF/5W/30/D/C	5	-	50W	E26	120	15 000	330°	500	3 000	80	0	5,28	40
1771216	AR-G30LF/5W/30/D/MW	5	-	50W	E26	120	15 000	330°	450	3 000	80	0	5,28	40
1771929	AR-G30LF/5W/22/D/A	5	50W	-	E26	120	15 000	330°	450	2 200	80	0	5,28	40
1771217	AR-G40LF/4W/30/D/C	4	-	40W	E26	120	15 000	330°	350	3 000	80	0	6,77	8
1772910	AR-G40LF/5W/22/D/A	5	50W	-	E26	120	15 000	330°	500	2 200	80	0	6,77	8
1771218	AR-G40LF/4W/30/D/MW	4	-	40W	E26	120	15 000	330°	320	3 000	80	0	6,77	8
1771909	AR-G40/5W/22/D/A**	5	40W	-	E26	120	15 000	330°	400	2 200	80	0	6,77	8

** AR-G16.5, AR-G40 are not the low flicker items