

LAMPE DEL

Série VIVID



Ampoules DEL BR40 et BR30 VIV-BR40, VIV-BR30



Garantie limitée de 3 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C



BR30

BR40

Caractéristiques et avantages

Homologué cUL, répertorié Energy Star

IRC élevé (80+)


Intensité variable

Durée de vie moyenne de 25000 h

Homologué pour les endroits humides*

*Pour les modèles applicables, se reporter à la spécification sur le produit ci-dessous.

Dessin dimensionnel



Information sur la commande Exemple: VIV-BR30/9W/27/D

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP (K)	Intensité variable
VIV (Vivid)	BR30 BR40	9W 13W	27 (2700K) 30 (3000K) 40 (4000K)	D (intensité variable)

Spécifications du produit

Code pour commander	Energy Star	Numéro du modèle	Puissance (W)	Remplacement incandescente	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Application luminaire fermé	Endroit humide	D.M.T. (po)	L.T.M. (po)	Qté par boîte
1752103	0	VIV-BR30/9W/27/D	9	45W	E26	120	25 000	100°	650	2700	80	-	-	3,76	5,2	24
1752212	0	VIV-BR30/9W/30/D	9	45W	E26	120	25 000	100°	650	3000	80	-	-	3,76	5,2	24
1752410	0	VIV-BR30/9W/40/D	9	45W	E26	120	25 000	100°	650	4000	80	-	-	3,76	5,2	24
1752102	0	VIV-BR40/13W/27/D	13	75W	E26	120	25 000	120°	1050	2700	80	-	0	4,72	6,3	10