

LUMINAIRE DEL

Série SEL



Luminaire DEL rond pour très grande hauteur à lumens élevés SEL-RHB

Pilote à auto-captation 120-347V, gradation 0-10V
Puissance (W) et Kelvin (TCP) sélectionnables



Garantie limitée de 5 ans


Plage de température d'exploitation de -40 °C ~ +55 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cULus, répertorié DLC et NSF
Efficacité du système d'éclairage 170 LPW, pilote à auto-captation 120-347V
Fini blanc avec câble de 3 m
Angle de faisceau de 90°, lentille de polycarbonate
Douille de détecteur incluse et capacité de détection
IRC de ≥ 80 , L70 à 50 000 h
IP65, homologué pour les endroits mouillés

Dessin dimensionnel



Information sur la commande Exemple: SEL-RHB/300XL/MW/MK/120-347V/HK/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	TCP	Tension	Installation	Intensité variable
SEL (Select)	RHB (rond pour très grande hauteur)	300XL/MW (puissance (W) sélectionnable, max. 300W)	MW (TCP sélectionnable)	120-347V	HK (crochet)	D (gradation 0-10V)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure (L70)	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Dimension D x H (po)	Qté par boîte
3682233	Oui	SEL-RHB/300XL/MW/MK/120-347V/HK/D	SEL-RHB pour très grande hauteur, W sélectionnable 300W-270W-240W (51 000-45 900-40 800 lm), 40-50K sélectionnable, 120-347V, gradation 0-10V avec douille de détecteur (détecteur vendu séparément). Câbles d'alimentation de 10 pi et de basse tension de 10 pi blancs	300-270-240	120-347V	50 000	51 000-45 900-40 800	40-50	>80	Oui	15,4x7,28	1
3660159	-	SSL-CHB/LV/12V/SENSOR	Détecteur à micro-ondes (avec douille) pour luminaire DEL SSL CHB 12V c.c., -25°C ~ +60°C									
3660160	-	SSL-CHB/LV/12/CONTROLLER	Télécommande pour détecteur à micro-ondes de luminaire DEL SSL CHB 12V c.c. (requis pour la programmation)									