

Ampoule DEL A21

VIV-A21/X22



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +45 °C



Caractéristiques et avantages


Homologué cULus

IRC élevé (80+), intensité variable

Durée de vie de 15 000 h

Homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel



Information sur la commande Exemple: VIV-A21/X22/20W/30/D

| Nom de la gamme | Type de lampe | Puissance (W) | TCP | Intensité variable |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| VIV (Vivid) | A21/X22 | 20W | 30 (3 000K) | D (gradation) |

Spécifications du produit

| Code pour commander | Energy Star | Numéro du modèle | Puissance (W) | Culot | Tension (V) | Classement en heure | Angle du faisceau | Lumens initiaux (lm) | TCP (K) | IRC | Endroit humide | Intensité variable | L.T.M. (po) | Qté par boîte |
|---------------------|-------------|----------------------|---------------|-------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------|-----|----------------|--------------------|-------------|---------------|
| 1754204 | - | VIV-A21/X22/20W/30/D | 20 | E26 | 120 | 15000 | 180° | 2 600 | 3 000 | 80 | Oui | Oui | 4,9 | 20 |