

Ampoules DEL à filament T6, T14

AR2-T6/I90, AR2-T14/I90



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -25 °C ~ +45 °C



T6 transparent

T14 transparent

Caractéristiques et avantages

IRC élevé de ≥ 90

Avec couvercle en verre transparent


Clignotement non visible < 30 %

Durée de vie de 15 000 heures, intensité variable

Homologué pour les endroits humides

Ne convient pas aux luminaires totalement fermés

Dessin dimensionnel



Information pour commander Exemple : AR2-T6/I90/5.5W/30/E12/D/C

Nom de la gamme	Type de lampe	IRC	Puissance (W)	TCP	Culot	Intensité variable	Couvercle
AR2 (Artisan)	T6 T14	I90 (IRC de ≥ 90)	5.5W (5,5W)	30 (3 000K)	E12 Vide (E26)	D (intensité variable)	C (transparent)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	Clignotement non visible	IRC	Endroit humide	Intensité variable	L.T.M. (pouce)	Qté par boîte
1771241	AR2-T6/I90/5.5W/30/E12/D/C	5,5	E12	120	15 000	330°	500	3 000	< 30%	≥ 90	Oui	Oui	3,39	40
1771246	AR2-T14/I90/5.5W/30/D/C	5,5	E26	120	15 000	330°	500	3 000	< 30%	≥ 90	Oui	Oui	4,17	40