

# Ampoule DEL A19

PV-A19/S3



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -40 °C ~ +40 °C



## Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus

IRC élevé (80+)


Non gradable

Application de luminaire fermé\*

Durée de vie de 15 000 h

Homologué pour les endroits humides

## Dessin dimensionnel



## Information sur la commande Exemple: PV-A19/S3/9W/30

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP
PV (Pure Vision)	A19/S3	8,5W	27 (2 700K) 30 (3 000K) 40 (4 000K) 50 (5 000K)

## Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle du faisceau	Lumens initiaux (lm)	TCP (K)	IRC	Application luminaire fermé	Luminaire fermé	D.M.T. (po)	L.T.M. (po)	Qté par boîte
1732117	PV-A19/S3/8.5W/27	8,5	E26	120	15 000	220°	760	2 700	80	Oui	Oui	2,38	4,3	48
1732227	PV-A19/S3/8.5W/30	8,5	E26	120	15 000	220°	760	3 000	80	Oui	Oui	2,38	4,3	48
1732426	PV-A19/S3/8.5W/40	8,5	E26	120	15 000	220°	760	4 000	80	Oui	Oui	2,38	4,3	48
1732522	PV-A19/S3/8.5W/50	8,5	E26	120	15 000	220°	760	5 000	80	Oui	Oui	2,38	4,3	48