

Ampoules MR16 DEL

VIV-MR16/X25



Garantie limitée de 3 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +45 °C



Caractéristiques et avantages

Homologuée cUL

IRC élevé (80+)

Intensité variable


col court

Durée de vie moyenne de 25000 h

Application de luminaire fermé

Homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel



Information sur la commande Exemple: VIV-MR16/X25/7W/30/WFL45/JDR/S/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	TCP (K)	Angle de faisceau	Culot	Longueur du cou	Intensité variable
VIV (Vivid)	MR16/X25	7W	30 (3.000K) 40 (4.000K)	WFL45 (45°)	JDR (E26)	S (court)	D (intensité variable)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens (lm)	TCP (K)	IRC	Application luminaire fermé	Endroit humide	D.M.T. (PO)	L.T.M. (po)	Qté par boîte
1752246	VIV-MR16/X25/7W/30/WFL45/JDR/S/D	7W	E26	120	25 000	45°	560	3 000	80	0	0	1,98	2,03	100
1752442	VIV-MR16/X25/7W/40/WFL45/JDR/S/D	7W	E26	120	25 000	45°	560	4 000	80	0	0	1,98	2,03	100